

## MS 7220 – ArgusScan™



Der ArgusSCAN bietet verschiedene Aufstelloptionen, wodurch Sie ihn an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen. Sie stellen ihn entweder horizontal oder vertikal auf. Zusätzlich positionieren Sie ihn mittels des flexiblen Standfußes bei Bedarf bis zu 76 mm über der Ladentheke. Durch den integrierten Barcodesensor aktiviert sich das Gerät immer dann, wenn ein Barcode in den Sichtbereich geführt wird. Die Tiefe dieses Lesefeldes passen Sie, wenn notwendig, individuell an. Der Anschlusstyp ist werksmäßig voreingestellt, kann jedoch auch umprogrammiert werden. Zum Deaktivieren von Warensicherungsetiketten bietet der Horizon eine integrierte EAS-Antenne zum Anschluss an den Impulsgeber des EAS-Herstellers. Optional bieten wir Ihnen für diesen Fall den EG906 Label-Deaktivator.

### Technische Daten

<b>Lichtquelle:</b>	sichtbare Laserdiode (VLD) von $\pm 10$ nm
<b>Feldtiefe:</b>	0 mm – 215 mm für 0,33 mm
<b>Scanrate:</b>	2000 Scanlinien pro Sekunde
<b>Scanmuster:</b>	5 Felder von 4 parallelen Linien (omnidirektional)
<b>minimale Barcode-Breite:</b>	0.13 mm (5.2 mil)
<b>Anschluss:</b>	PC-Tastaturschnittstelle, RS232, OCIA, Light Pen, IBM 46xx
<b>Abmessungen (LxBxT in mm) :</b>	123 x 168 x 65
<b>Betriebsspannung:</b>	5 VDC + 0.25 V
<b>Betriebstemperatur:</b>	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
<b>Garantie:</b>	3 Jahre Herstellergarantie