

## MS 9530 Voyager® RF Kabelloser Handheld-Scanner



Der Voyager® RF ist Metrologics neue 2-Wege-Funk-Scanner Generation. Es können bis zu fünf Scanner mit einer Empfangsstation und einem Aktionsradius von bis zu 30 Metern betrieben werden. Der hochwertige Akku gewährleistet bis zu 30.000 Scans pro Akkuladung und ein Aufladen der Batterien ist ohne separate Ladestation möglich (Ladedauer für vollständige Aufladung beträgt nur 115 min). Der Voyager® RF verfügt über ein Flash-Rom, so dass ein Firmware-Update (mit Meteor™RF) problemlos möglich ist. Er ist einfach über MetroSet® zu programmieren und unterstützt alle gängigen Schnittstellen. Achtung: Die Produktserie MS 9530 ist durch die Produktserie MS 9535 ersetzt worden!

### Technische Daten

<b>Lichtquelle:</b>	Sichtbare Laserdiode (VLD) von 650 nm ± 10 nm
<b>Feldtiefe:</b>	0 mm – 203 mm für 0.33 mm (13 mil) Barcode
<b>Scanrate:</b>	72 ± 2 Scanlinien pro Sekunde
<b>Scanmuster:</b>	einzelne Scanlinien
<b>minimale Barcode-Breite:</b>	0.127 mm (5.0 mil)
<b>Anschluss:</b>	RS232, PC-Tastaturschnittstelle, OCIA, Light Pen Emulation (siehe MIC-Multidedektoren)
<b>Abmessungen in mm (LxBxT):</b>	223 x 78 (Kopf) x 40
<b>Betriebsspannung:</b>	3.8V (1400mA-Stunde)
<b>Betriebstemperatur:</b>	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
<b>Luftfeuchtigkeit:</b>	5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
<b>Garantie:</b>	2 Jahre Herstellergarantie