

Epson TM-T88IV



Bereits in der vierten Generation bringt Epson seinen leistungsfähigen Thermodrucker aus der millionenfach bewährten Epson TMT88-Reihe an den POS. Wie schon der TM-T88III hinterlässt der Epson TM-T88IV bleibende Eindrücke vor allem durch hohe Druckgeschwindigkeit und enorme Zuverlässigkeit. Form und Funktion wurden ergonomisch und konsequent weiterentwickelt. Nicht nur sein blitzschneller Druck von **200 mm/s auch im Grafikdruck** überzeugt und lässt Wartezeiten zu einem Phänomen der Vergangenheit werden. Auch der zweifarbige Thermodruck ist eine Funktion mit Zukunft: Damit werden der Darstellung des Firmenlogos als Wasserzeichen oder dem Hinweis auf Sonderaktionen auf dem Bon neue Horizonte eröffnet. Trotz aller Neuerungen bleibt der Epson TM-T88IV voll **kompatibel** zu seinem direkten Vorgänger Epson TM-T88III. Dies erlaubt die problemlose Umstellung auf die neueste Generation des Kassenthermodrucks. Bewährte Eigenschaften wie der Wechsel der Papierrolle im Drop-in-Verfahren bleiben natürlich erhalten. Das Resultat ist ein Gerät, das noch unempfindlicher gegen Spritzwasser ist und sich auch in Zukunft sehen lassen kann.

Technische Daten

Druckstationen:	1 (Bon)
Druckmethode:	Thermodirekt 180 x 180 dpi
Schriftarten	B: 9 x 17; A: 12 x 24; A: 42
Zeichen je Zeile (79,5 mm)	B: 56
Zeichengröße (mm)	B: 0,99 x 2,40; A: 1,41 x 3,39
Zeichensätze:	95 alphanumerische, 48 internationale Zeichen, 128 x 11 Zeichensätze
Barcodes:	UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN6 (EAN), CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR, PDF417, QR code
Schnittstellen	wahlw.: RS232; parallel; USB2.0; Ethernet; WLAN; powered USB; Kassenschublade(n); Power Supply
Speicher Eingangsspeere:	45 byte oder 4 KB (DIP-Schalter)
Benutzerspeicher:	12 KB
Macrospeicher:	2 KB
Bit image NV:	256 KB
User NV:	1 KB
Druckgeschwindigkeit Standard:	200 mm/s
Bar-Codedruck:	100mm/s
2-Farbdruck:	100 mm/s
Low-power Modus:	150 mm/s
Papierbreite:	79,5 mm +/-0,5; max. Durchmesser: 83 mm
Autocutter:	„Partial cut“
Stromaufnahme:	1,8A im Betrieb (durchschnittlich); 0,1A im Stand-by Modus
Netzteil:	PS-180 (Option)
Kassenschublade:	bis zu 2 Kassenschubladen ansteuerbar
Zuverlässigkeit MTBF:	360.000 Std.; MCBF: 52 Millionen Zeilen
Autocutter:	1,5 Million Schnitte
Abmessungen BxTxH:	145 mm x 195 mm x 148 mm
Farben Gehäuse:	„EPSON cool white“ oder „EPSON dark grey“
Gewicht:	1,8 kg (ohne Papier)
Ausstattung:	„Drop-in“ Papierrollenwechsel integrierte 'Auto-Status-Back'-Funktion (ASB); „Paper end“- und „Paper near end“-Sensor; Remote maintenance counter; Low power Modus
Lieferumfang:	Kabelsteckerabdeckung; Ein/Aus-Schalterabdeckung; Papierrollenmuster; Netzteil PS-180 (standard)
Sicherheitsstandards:	CE Zeichen, EN55022 Class B, EN55024, EN60950