

Kassenserver HP ML110



Dieser leistungsstarke, aber dennoch benutzerfreundliche HP ProLiant ML110 Server vereint alle erforderlichen Serverfunktionen in einem kostengünstigen Funktionspaket. Praxisbewährte Leistungsmerkmale, wie Intel® Celeron® und Intel® Pentium® Verarbeitung, DDR II ECC-Speicher und PCI Express-Steckplätze, erbringen die gesamte für Kleinunternehmen erforderliche IT-Funktionalität. Für entfernte Zweigstellenbüros lässt sich der HP ProLiant ML110 Server mit einer kostengünstigen Option für HP Lights-Out 100 Remote Management erweitern. Wie alle HP ProLiant-Produkte bietet der HP ProLiant ML110 Server die in der Praxis unter Beweis gestellte HP ProLiant-Zuverlässigkeit. Beim HP ProLiant ML110 Server handelt es sich um einen kostengünstigen Server, der mit allen erforderlichen Funktionen für kleine bis mittlere Unternehmen ausgestattet ist.

Technische Daten

Prozessor	Intel® Celeron® D Prozessor 326 (2,53 GHz, 533 MHz, 256 KB L2-Cache); Intel® Pentium® 4 Prozessor 630/640 (3/3,20 GHz, 800 MHz, 2 MB L2-Cache); Intel® Pentium® D Dual-Core-Prozessor 930 (3 GHz, 800 MHz, 2 x 2 MB L2-Cache)
Cache	Intel® Celeron® Modelle: 256 KB Level 2 ECC-Cache; Intel® Pentium® 4 Modelle: 2048 KB Level 2 ECC-Cache; Intel® Pentium® D Modelle: 2 x 2048 KB Level 2 ECC-Cache
Chipsatz	Intel E7230 Chipsatz
Speichertyp	PC2 4200 DDR II SDRAM mit 533 MHz bei Standard-ECC-Funktionalität
Speichersteckplätze	4 DIMM-Steckplätze
Maximaler Hauptspeicher	8 GB
Speichererweiterung	erweiterbar auf 8 GB
Festplattenlaufwerke	SCSI-Modelle: 36,4 GB Ultra320 SCSI-Laufwerk mit 15.000 U/Min. (1"); SATA-Modelle: 80 GB SATA-Laufwerk mit 7.200 U/Min. (1")
Festplattengeschwindigkeit	7.200 oder 15.000 U/Min.
Interner Massenspeicher	438 GB (3 x 146 GB) SCSI ohne Hot-Plug ; 1,5 TB (3 x 500 GB) SATA ohne Hot-Plug
Interne Laufwerkeinschübe	Zwei Laufwerkeinschübe (1") ohne Hot-Plug
Optische Laufwerke	48x CD-ROM
Gehäuse	4U-Tower
Stromversorgungsfunktionen	350-Watt-Netzteil
E/A-Anschluss	Parallel – 1; Seriell – 2, Zeigegerät (Maus, PS2) – 1; Grafik – 1; Tastatur (PS2) – 1; USB – 6; Netzwerk RJ-45 (Ethernet) – 1
Netzwerkschnittstelle	Broadcom 5721 Gigabit-NIC (eingebettet) 10/100/1000 WOL (Wake on LAN)
Erweiterungssteckplatz	Vier E/A-Steckplätze insgesamt: zwei Steckplätze 32 Bit/33 MHz PCI bei 3,3 Volt und zwei PCI-Express-Steckplätze (x4 und x16)
Kompatible Betriebssysteme	Microsoft® Windows® Server 2003, Standard; Microsoft® Windows® Small Business Server 2003, Standard; Microsoft® Windows® Small Business Server 2003, Premium Edition; Microsoft® Windows® 2000 Server, Standard Edition; Novell NetWare 6.5 SBS; Red Hat Enterprise Linux 4 ES
Verwaltbarkeitsfunktionen	Lights-Out 100 Remote Management-Option; Informationen zur HP Lights-Out 100 Remote Management-Option enthält Lights-Out 100 Remote Management Card Offline-Version – "floppy-based" Method to Flash the ROM
Sicherheitsmanagement	Einschaltkennwort; Setupkennwort
Service & Support – Leistungsmerkmale	Ein Jahr begrenzte Garantie, einschließlich Support für Hardwarediagnose (deckt Festplatten, Speicher und Prozessoren ab). Die Garantie wird von HP Services und einem weltweiten Netzwerk an Händlern und Kundendienstzentren unterstützt. Außerdem 90-tägiger telefonischer Support für Inbetriebnahme der Software – entweder durch Garantie abgedeckt oder gegen zusätzliche Gebühr. Über HP Care Pack-Services sind Erweiterungen der Garantieservices erhältlich.

Gewicht, metrisch in kg
Garantie

10,5

Begrenzte Garantie: umfasst 1 Jahr auf Teile, 1 Jahr auf Arbeit und 1 Jahr Vor-Ort-Service